



SLT 04	09040	Termostatický zmiešavací ventil 3/4"
---------------	--------------	--------------------------------------

- prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
- teplota vody nastaviteľná v rozsahu 35 - 65 °C
- pre správnu funkciu je potrebné, aby tlaky v oboch prívodných potrubíach boli rovnaké
- pred zmiešavací ventil je nutné nainštalovať spätné ventily



SLT 05	09050	Termostatický podomietkový ventil 1/2"
---------------	--------------	----------------------------------------

- prietok 20 l/min pri tlaku 0,1 MPa
- teplota vody nastaviteľná v rozsahu 20 - 50 °C
- pre správnu funkciu je potrebné, aby tlaky v oboch prívodných potrubíach boli rovnaké
- spätné klapky sú súčasťou termostatického ventilu
- uzavretie teplej vody pri výpadku studenej vody do 1 s



SLT 07	09070	Termostatický zmiešavací ventil 3/4" (prietok 26 l/min)
---------------	--------------	------------------------------------------------------------

SLT 08	09080	Termostatický zmiešavací ventil 1" (prietok 36 l/min)
---------------	--------------	----------------------------------------------------------

SLT 09	09090	Termostatický zmiešavací ventil 5/4" (prietok 56 l/min)
---------------	--------------	------------------------------------------------------------

- prietok pri tlaku 0,1 MPa uvedený u každého výrobku
- teplota vody nastaviteľná v rozsahu 35 - 70 °C
- maximálny konštantný rozdiel tlaku prívodu teplej a studenej vody: 0,2 MPa
- rozsah tlaku (statický): 0,05 - 1 MPa
- prevádzkový tlak (dynamický): 0,05 - 0,5 MPa
- pred zmiešavací ventil je nutné nainštalovať spätné ventily
- konštantnú teplotu vody nastavíme otáčaním ovládača
- trvalo reguluje množstvo teplej a studenej vody a každá zmena teploty je korigovaná takmer okamžite termostatickým elementom
- funkcia automatického vypnutia v prípade výpadku studenej vody



SLT 10	09100	Termostatický zmiešavací ventil 6/4" (prietok 155 l/min)
---------------	--------------	-------------------------------------------------------------

- prietok pri tlaku 0,1 MPa
- teplota vody nastaviteľná v rozsahu 20 - 65 °C
- pre správnu funkciu je potrebné, aby tlaky v oboch prívodných potrubíach boli rovnaké
- pred zmiešavací ventil je nutné nainštalovať spätné ventily
- konštantnú teplotu vody nastavíme otáčaním ovládača
- trvalo reguluje množstvo teplej a studenej vody a každá zmena teploty je korigovaná takmer okamžite termostatickým elementom
- uzavretie teplej vody pri výpadku studenej vody do 1 s