

Technický list




SLZA 02M

Vlastnosti



- **hygienický preplach**
- **antivandalové prevedenie**
- **voľba sprchy automatom**
 - po vhození mince alebo žetónu automat priradí sprchu užívateľovi a zobrazí číslo sprchy na displeji
- **priame ovládanie**
 - po vhození mince alebo žetónu automat spustí vodu na niekoľko sekúnd ako indikáciu zvolenej sprchy
 - po nastavenom oneskorení automat spustí vodu na zaplatený čas
- 30 s pred ukončením dodávky vody je užívateľ upozornený prerušením prúdu vody
- automat mince sčíta, ale nevracia
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 05 (nastavenie času sprchovania podľa hodnoty vhodenej mince alebo žetónu, nastavenie dĺžky zopnutia oneskorenia, možnosť aktivácie funkcie automatického preplachu, nastavenie aktuálneho kurzu eura, nastavenie hodnoty žetónu, nastavenie kontrastu displeja, možnosť vypnutia niektorej zo sprch)
- možnosť označenia tlačidiel symbolmi podľa požiadavky zákazníka
- možnosť získania štatistických informácií, diagnostika zariadenie
- uzamykateľný
- určený pre vnútorne použitie, teplotný rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Stavebná príprava



SLZA 02M

Technická špecifikácia

Rozmer	300 x 165 x 132 mm
Hmotnosť	4,5 kg
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Napájacie napätie	24 V DC
Príkon	91 W (záleží na príslušenstvo a počte sprch)
Druhy mincí	5, 10, 20 a 50 CZK, 1 a 2 EUR, kovový žeton (ostatné mince na vyžiadanie)
Nastaviteľná doba oneskorenia zopnutia	0 - 255 s, štandardne 30 s
Čas sprchovanie	5 - 1200 s

Špecifikácia dodávky

SLZA 02M - obj. č. 88021 nerezový mincový automat s elektronikou, mincovníkom a boxom na mince, sada kľúčov (2 ks)

Vyžadované príslušenstvo



SLZA 15	88150	Rozdeľovač ventilov na DIN lištu
---------	-------	----------------------------------



SLZA 20	88200	Sprchová armatúra bez piezo tlačidla - predmiešaná voda
---------	-------	--



SLZA 20H	88205	Sprchová armatúra bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou
----------	-------	---



SLZA 20T	88206	Sprchová armatúra bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia termostatom - uťahovací kľúč matice termostatického ventilu SLA 64
----------	-------	--



SLZA 21	88210	Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - predmiešaná voda
---------	-------	--



SLZA 21H	88215	Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou
----------	-------	--



SLZA 21T

88216

Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia termostatom

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks sprch
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks sprch
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks sprch
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks sprch
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks sprch
SLD 05	-	obj. č. 07050	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 03	-	obj. č. 06030	antivandalový sprchový výtok
SLA 39	-	obj. č. 06390	antivandalový sprchový výtok
SLA 40	-	obj. č. 06400	antivandalový sprchový výtok s nastavením uhla výtoku
SLA 64	-	obj. č. 06640	uťahovací kľúč matice termostatického ventilu (SLZA 20T)
SLZA 50	-	obj. č. 88500	sada 50 ks žetónov do mincových automatov