



# Automatický skupinový splachovač pisoárov SLP 05N



## Vlastnosti

- splachovač určený k splachovaniu skupiny pisoárov naraz
- reaguje na prítomnosť osôb pred pisoármi v osi snímača (cca 200 mm od prednej hrany pisoára) po dobu dlhšiu ako 7,5 s
- dosah snímača k odrazovej fólii do 3 m (možné predĺženie dosahu na objednávku)
- k spláchnutiu všetkých pisoárov dôjde po odchode všetkých osôb zo snímanej zóny
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- samočinné spláchnutie po 24 hodinách od posledného zopnutia ventilu

## Stavebná príprava



- 1 - prívod napájania
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážna krabica (nerez)
- 4 - montážna krabica (plast)
- 5 - odrazová fólia
- 6 - pisoár
- 7 - prepojenie elektroniky a ventilu

## Technická špecifikácia

<b>Rozmer nerezového krytu</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Rozmery</b>	
▪ plastová krabica	140 x 140 x 75 mm
▪ nerezová krabica s ventilom	145 x 155 x 100 mm
<b>Napájacie napätie</b>	
▪ SLP 05N	24 V DC
▪ SLP 05NZ	230 V AC/50 Hz
<b>Príkion</b>	
▪ pri napájaní 24 V DC	7 W
<b>Dosah</b>	0,3 - 3 m
<b>Doporučený pracovný tlak</b>	0,15 - 0,6 MPa
<b>Prietok</b>	70 l/min. pri tlaku 0,15 MPa (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	prierez min. 32 mm (PN 16) vonkajší závit min. G 1"
<b>Výstup vody</b>	vonkajší závit G 1"

## Špecifikácia dodávky

SLP 05N - obj. č. 42052	nerezový kryt s elektronikou, plastová montážna krabica s elektronikou,
SLP 05NZ - obj. č. 42053	nerezová montážna krabica so skrutkovaním a elektromagnetickým ventilom, nerezový kryt (pre zakrytie krabice s ventilom), odrazová fólia, napájací zdroj (SLP 05NZ)

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z - obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y - obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z - obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X - obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06 - obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 03 - obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 02 - obj. č. 06020	vtoková armatúra s tesnením pre prívod vody do pisoára so zadným vtokom
SLA 30 - obj. č. 06300	odrazová fólia