

Keramický pisoár s radarovým splachovačom SLP 31RS




SLP 31 - LIVO

Vlastnosti



- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- jednoduchá montáž podľa šablóny
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

Stavebná príprava



- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody
- 4 - prívod napájania 24 V DC alebo 230 V AC
- 5 - otvory pre hmoždinky

SLP 31

Rozmery (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SLP 31 - LIVO	390	310	255	60	45	110	80	210	20

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLP 31RS 24 V DC
- SLP 31RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 31RB 6 V

Príkion

- pri napájaní 24 V DC 8 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Doporučený pracovný tlak

- Prítok 0,1 - 0,6 MPa
- Výtok 18 l/min (inf. údaj)
- Vstup vody vonkajší závit G 1/2"
- Výstup vody výtoková armatúra s tesnením



Špecifikácia dodávky

- SLP 31RS - obj. č. 11315 keramický pisoár s radarovým splachovačom na montážnej lište, elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou, výtoková armatúra s tesnením, sifón, upevňovacia sada, montážna šablóna, napájací zdroj (SLP 31RZ), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLP 31RB)

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
 SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
 SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
 SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
 SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
 SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
 SLD 04 - obj. č. 07040 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
 SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
 SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
 SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
 SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
 SLR 01L - obj. č. 08015 rám do sadrokartónu pro pisoár s radarovým splachovačom na montážnej lište
 SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)