



SLZ 01Y



SLZ 01Z



SLZ 04X  
SLZ 04Y  
SLZ 04Z



SLZ 05



SLZ 06



SLZ 07



SLZ 08

## Vlastnosti

- napájacie zdroje sú určené pre napájanie výrobkov sanitárnej techniky SANELA (s výnimkou výrobkov s integrovaným zdrojom)
- napájacie zdroje SLZ 04Y, SLZ 04Z a SLZ 04X sú určené pre pripojenie na lištu do rozvodnej skrine

## Technická špecifikácia

Vstupné napätie	230 V AC/50 Hz
Výstupné napätie	stab. 24 V DC/6 V DC (SLZ 08)
Výkon	SLZ 01Y, SLZ 04Y - 30W SLZ 01Z, SLZ 04Z - 60W SLZ 04X - 100W

## Doporučenie pre montáž

- projektovanie a montáž elektroinštalácie musí byť v súlade s platnými predpismi a so zohľadnením vonkajších vplyvov v danom mieste. Môžu ju vykonávať iba odborne spôsobilé osoby
- napájacie zdroje SLZ 01Y, SLZ 01Z, SLZ 06 je možné montovať na povrchu, prípadne zapúšťať mimo dosah návštevníkov (napr. v stropnom podhláde, zádverí apod.)
- pre prívod sieťového napätia je vhodné použiť vodič CYKY 2C x 1,5, pre rozvod napätia 24 V DC vodič CYKY 2A x 1,5 (max. 40 m)
- výstup zo zabudovaného zdroja je tvorený dvojlinkou, ktorá sa pripojí ku svorkám elektroniky, prívodný kábel s napätím 230 V/ 50 Hz sa do montážnej krabice privedie pomocou priechodky
- po overení funkcie je potrebné u variant so zabudovaným zdrojom (s indexom Z) kryt s elektronikou po obvode dôkladne zatesniť sanitárnym tmelom tak, aby nemohlo dôjsť k vniknutiu vody do priestoru, v ktorom je umiestnený sieťový transformátor

## Špecifikácia dodávky

SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 230 V AC/ 24 V DC
SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 230 V AC/ 24 V DC
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj na lištu, 85-240 V AC/24 V DC
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj na lištu, 85-240 V AC/24 V DC
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj na lištu, 85-240 V AC/24 V DC
SLZ 05	- obj. č. 05050	napájací zdroj pre batériové výrobky, náhrada 9 V/6 V batérie
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájací zdroj pre jeden ventil, 230 V AC/24 V DC
SLZ 07	- obj. č. 05070	zásuvkový zdroj 230 V AC/24 V DC
SLZ 08	- obj. č. 05080	zásuvkový zdroj pre batériové elektroniky 230 V AC/6 V DC

Označenie	Napájanie umývadlových batérií a sprch	Napájanie splachovačov pisoárov	Napájanie SLW 01xx	Napájanie SLW 02xx	Rozmery (mm)	Počet modulov
SLZ 01Y	max. 5 (10*) ventilov	max. 5 ventilov	max. 5 ventilov	2 x servo	140 x 100 x 60	–
SLZ 01Z	max. 9 (20*) ventilov	max. 9 ventilov	max. 9 ventilov	4 x servo	170 x 130 x 80	–
SLZ 04Y	max. 5 (10*) ventilov	max. 5 ventilov	max. 5 ventilov	2 x servo	90 x 58,4 x 35	2
SLZ 04Z	max. 9 (20*) ventilov	max. 9 ventilov	max. 9 ventilov	4 x servo	90 x 58,4 x 52,5	3
SLZ 04X	max. 15 (30*) ventilov	max. 15 ventilov	max. 15 ventilov	7 x servo	90 x 58,4 x 70	4
SLZ 06	max. 1 ventil	max. 1 ventil	max. 1 ventil	–	90 x 65 x 45	–
SLZ 07	max. 2 ventily	max. 2 ventily	max. 2 ventily	1 x servo	75 x 34 x 43	–
SLZ 08	max. 1 ventil	max. 1 ventil	max. 1 ventil	–	67 x 38 x 74	–

\* pre umývadlové batérie s kartušovým ventilom