




Vlastnosti



- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- použitie pre väznice
- špeciálny antivandalový nerezový kryt, hrúbka 3 mm, bezpečnostné skrutky
- určene pre jednorubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- reaguje na mierne stlačenie piezo tlačítka okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 10 s - 310 s), štandardne 120 s
- opakovaným stlačením piezo tlačidla dôjde k vypnutiu vody
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04

Stavebná príprava



- 1 - prívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážna krabica
- 4 - piezo tlačidlo
- 5 - výtok vody
- 6 - prívod napájania (SLS 01PA)
- 7 - sprchová hlavica (nie je súčasťou dodávky)

Technická špecifikácia

| | |
|---|---------------------------------------|
| Rozmer nerezového krytu | 170 x 170 x 10 mm |
| Rozmer montážnej krabice | 140 x 140 x 75 mm |
| Napájacie napätie | |
| ▪ SLS 01PA | 24 V DC |
| ▪ SLS 01PBA | 6 V |
| Príkion | |
| ▪ pri napájaní 24 V DC | 7 W |
| ▪ pri napájaní 6 V | 3 W |
| Životnosť batérií | |
| ▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh | cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne) |
| Doporučený pracovný tlak | 0,1 - 0,6 MPa |
| Prietok | 12 l/min. (inf. údaj) |
| Vstup vody | vonkajší závit G 3/4" |
| Výstup vody | vonkajší závit G 3/4" |

Špecifikácia dodávky

SLS 01PA - obj. č. 12016 nerezový kryt s elektronikou, plastová montážna krabica so skrutkovaním,
SLS 01PBA - obj. č. 12018 elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom, bezpečnostné skrutky (4 ks),
 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLS 01PBA)

Doporučené príslušenstvo

| | |
|--------------------------------|---|
| SLZ 01Y - obj. č. 05012 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks sprích |
| SLZ 01Z - obj. č. 05011 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks sprích |
| SLZ 04Y - obj. č. 05042 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks sprích |
| SLZ 04Z - obj. č. 05041 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks sprích |
| SLZ 04X - obj. č. 10049 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks sprích |
| SLZ 06 - obj. č. 05060 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks sprchy |
| SLD 04 - obj. č. 07040 | diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov |
| SLT 04 - obj. č. 09040 | termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa |
| SLT 05 - obj. č. 09050 | termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa |
| SLT 07 - obj. č. 09070 | termostatický ventil 3/4", prietok 43 l/min pri tlaku 0,1 MPa |
| SLT 08 - obj. č. 09080 | termostatický ventil 1", prietok 53 l/min pri tlaku 0,1 MPa |
| SLT 09 - obj. č. 09090 | termostatický ventil 5/4", prietok 82 l/min pri tlaku 0,1 MPa |
| SLT 10 - obj. č. 09100 | termostatický ventil 6/4", prietok 155 l/min pri tlaku 0,1 MPa |
| SLA 03 - obj. č. 06030 | antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku |
| SLA 13 - obj. č. 06130 | antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku |
| SLA 14 - obj. č. 06140 | antivandalová sprchová hlavica |
| SLA 39 - obj. č. 06390 | antivandalová sprchová hlavica |
| SLA 40 - obj. č. 06400 | antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku |
| SLA 36 - obj. č. 06360 | sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B) |