




SLS 01N

Vlastnosti



- **hygienický preplach**
- určene pre jednotrubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- reaguje na prítomnosť osoby v snímanej zóne spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vystúpení osoby zo snímanej zóny (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s), štandardne 3 s
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Stavebná príprava



- 1 - prívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážna krabica
- 4 - snímaná zóna
- 5 - výtok vody
- 6 - prívod napájania
- 7 - sprchová hlavica (nie je súčasťou dodávky)

Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozmer montážnej krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájacie napätie	
▪ SLS 01N	24 V DC
▪ SLS 01NB	6 V
Príkion	
▪ pri napájaní 24 V DC	7 W
▪ pri napájaní 6 V	3 W
Životnosť batérií	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
Dosah	
▪ štandardne	0,27 - 0,35 m
▪ v režime ŠTART/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 3/4"
Výstup vody	vonkajší závit G 3/4"

Špecifikácia dodávky

SLS 01N - obj. č. 22012	nerezový kryt s elektronikou, plastová montážna krabica so skrutkovaním,
SLS 01NB - obj. č. 22013	elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLS 01NB)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks sprách
SLZ 01Z - obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks sprách
SLZ 04Y - obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks sprách
SLZ 04Z - obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks sprách
SLZ 04X - obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks sprách
SLZ 06 - obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks sprchy
SLD 03 - obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLT 04 - obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 05 - obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 07 - obj. č. 09070	termostatický ventil 3/4", prietok 43 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 08 - obj. č. 09080	termostatický ventil 1", prietok 53 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 09 - obj. č. 09090	termostatický ventil 5/4", prietok 82 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 10 - obj. č. 09100	termostatický ventil 6/4", prietok 155 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLA 03 - obj. č. 06030	antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
SLA 13 - obj. č. 06130	antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
SLA 14 - obj. č. 06140	antivandalová sprchová hlavica
SLA 39 - obj. č. 06390	antivandalová sprchová hlavica
SLA 40 - obj. č. 06400	antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
SLA 36 - obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)