




SLS 01AKV

Vlastnosti



- **hygienický preplach**
- určene pre jednorubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- reaguje na prítomnosť osoby v snímanej zóne spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vystúpení osoby zo snímanej zóny (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s), štandardne 3 s
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Stavebná príprava



- 1 - prívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážna krabica
- 4 - snímaná zóna
- 5 - výtok vody
- 6 - prívod napájania
- 7 - sprchová hlavica (nie je súčasťou dodávky)

Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozmer montážnej krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájacie napätie	
▪ SLS 01AKV	24 V DC
▪ SLS 01AKVB	6 V
Príkonnosť	
▪ pri napájaní 24 V DC	7 W
▪ pri napájaní 6 V	3 W
Životnosť batérií	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
Dosah	
▪ štandardne	0,27 - 0,35 m
▪ v režime ŠTART/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 3/4"
Výstup vody	vonkajší závit G 3/4"

Špecifikácia dodávky

SLS 01AKV - obj. č. 02002
SLS 01AKVB - obj. č. 12007

čierny nerezový kryt s elektronikou, plastová montážna krabica so skrutkovaním, elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLS 01AKVB)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012
SLZ 01Z - obj. č. 05011
SLZ 04Y - obj. č. 05042
SLZ 04Z - obj. č. 05041
SLZ 04X - obj. č. 10049
SLZ 06 - obj. č. 05060
SLD 03 - obj. č. 07030
SLT 04 - obj. č. 09040
SLT 05 - obj. č. 09050
SLT 07 - obj. č. 09070
SLT 08 - obj. č. 09080
SLT 09 - obj. č. 09090
SLT 10 - obj. č. 09100
SLA 03 - obj. č. 06030
SLA 13 - obj. č. 06130
SLA 14 - obj. č. 06140
SLA 39 - obj. č. 06390
SLA 40 - obj. č. 06400
SLA 36 - obj. č. 06360

napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks spŕch
napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks spŕch
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks spŕch
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks spŕch
napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks spŕch
napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks sprchy
diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
termostatický ventil 3/4", prietok 43 l/min pri tlaku 0,1 MPa
termostatický ventil 1", prietok 53 l/min pri tlaku 0,1 MPa
termostatický ventil 5/4", prietok 82 l/min pri tlaku 0,1 MPa
termostatický ventil 6/4", prietok 155 l/min pri tlaku 0,1 MPa
antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
antivandalová sprchová hlavica
antivandalová sprchová hlavica
antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)