



Technický list




SLP 59 - LEMA RIMLESS

Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- jednoduchá montáž podľa šablóny
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapalin)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkovým ovládačom SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

Stavebná príprava



- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
 2 - otvory pre úchyty
 3 - prívod vody G 1/2"
 4 - prívod napájania 24 V DC alebo 230 V AC
 5 - otvory pre hmoždinky Ø 8 mm
 6 - otvory pre hmoždinky Ø 6 mm
 7 - napájací zdroj

Rozmery (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
SLP 59 - LEMA RIMLESS	350	230	180	20	65	310	70	234	446	67

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLP 59RS 24 V DC
- SLP 59RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 59RB 6 V

Príkion

- pri napájaní 24 V DC 8 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

Prietok

18 l/min (inf. údaj)
 vonkajší závit G 1/2"

Vstup vody

Výstup vody

výtoková armatúra s tesnením



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Špecifikácia dodávky

- SLP 59RS - obj. č. 11596 keramický pisoár s radarovým splachovačom vrátane modulu Bluetooth na montážnej lište,
 SLP 59RZ - obj. č. 01595 elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou,
 SLP 59RB - obj. č. 11597 výtoková armatúra s tesnením, upevňovacia sada, montážna šablóna, napájací zdroj (SLP 59RZ), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLP 59RB)

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
 - SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
 - SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
 - SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
 - SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
 - SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
 - SLD 04 - obj. č. 07040 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
 - SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
 - SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
 - SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
 - SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
 - SLR 09 - obj. č. 08090 montážny rám určený pre keramické pisoáre so splachovačom v pisoári alebo pre keramické umývadla
 - SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
- APLIKÁCIA SANELA CONTROL k stiahnutiu na App Store a Obchod Play