

Technický list




Vlastnosti




- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- určené pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty zmiešavacou kartušou
- reaguje na mierne stlačenie piezo tlačítka okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 10 s - 310 s), štandardne 120 s
- opakovaným stlačením piezo tlačidla dôjde k vypnutiu vody
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04

Stavebná príprava



- 1 - prívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážna krabica
- 4 - piezo tlačidlo
- 5 - zmiešavacia kartuša
- 6 - výtok vody
- 7 - prívod napájania
- 7 - sprchová hlavica (nie je súčasťou dodávky)



Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozmer montážnej krabice	155 x 160 x 70 mm
Napájacie napätie	
▪ SLS 02P	24 V DC
▪ SLS 02PB	6 V
Príkon	
▪ pri napájaní 24 V DC	7 W
▪ pri napájaní 6 V	3 W
Životnosť batérií	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 3/4"
Výstup vody	vonkajší závit G 3/4"

Špecifikácia dodávky

SLS 02P	- obj. č. 12022	nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážna krabica so skrutkovaním,
SLS 02PB	- obj. č. 12023	elektromagnetickým ventilom, guľovým ventilom a zmiešavacou kartušou, 4 ks alkalických batérií 1,5 V 2700 mAh (SLS 02PB)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks sprích
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks sprích
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks sprích
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks sprích
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks sprích
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks sprchy
SLD 04	- obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 03	- obj. č. 06030	antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
SLA 13	- obj. č. 06130	antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
SLA 14	- obj. č. 06140	antivandalová sprchová hlavica
SLA 39	- obj. č. 06390	antivandalová sprchová hlavica
SLA 40	- obj. č. 06400	antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)