

Mincový a žetónový automat pre jednu sprchu SLZA 03M

SANELA 
we make water cool®

Technický list





SLZA 03M

Vlastnosti



- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- priame ovládanie
- po vhození mince alebo žetónu automat spustí vodu v sprche
- 30 s pred ukončením dodávky vody je užívateľ upozornený prerušením prúdu vody
- automat mince sčíta, ale nevracia
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 05 (nastavenie času sprchovania podľa hodnoty vhozené mince alebo žetónu, nastavenie dĺžky zopnutia oneskorenia, možnosť aktivácie funkcie automatického preplachu, nastavenie aktuálneho kurzu eura, nastavenie hodnoty žetónu)
- uzamykateľný
- určený pre vnútorné použitie, teplotný rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Stavebná príprava



SLZA 03M

Technická špecifikácia

Rozmer	230 x 139 x 120 mm
Hmotnosť	4,5 kg
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Napájacie napätie	24 V DC
Príkon	10 W (2,5 W v režime spánku)
Druhy mincí	5, 10, 20 a 50 CZK, 1 a 2 EUR, kovový žetón (ostatné mince na vyžiadanie)
Nastaviteľná doba oneskorenia zopnutia	0 - 300 s, štandardne 30 s
Čas sprchovanie	5 - 1200 s

Špecifikácia dodávky

SLZA 03M - obj. č. 88031 nerezový mincový automat s elektronikou, mincovníkom a boxom na mince, sada kľúčov (2 ks)

Vyžadované príslušenstvo



SLZA 20

88200

Sprchová armatúra bez piezo tlačidla
- predmiešaná voda

**SLZA 20H****88205**

Sprchová armatúra bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou

**SLZA 20T****88206**

Sprchová armatúra bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia termostatom

- uťahovací kľúč matice termostatického ventilu SLA 64**SLZA 21****88210**

Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - predmiešaná voda

**SLZA 21H****88215**

Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou

**SLZA 21T****88216**

Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia termostatom

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks spŕch
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks spŕch
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks spŕch
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks spŕch
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks spŕch
SLD 05	-	obj. č. 07050	dial'kové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 64	-	obj. č. 06640	uťahovací kľúč matice termostatického ventilu (SLZA 20T)
SLZA 50	-	obj. č. 88500	sada 50 ks žetónov do mincových automatov