



Technický list





Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (platená aplikácia Sanela control ku stiahnutiu)
- je určený na splachovanie skupiny pisoárov naraz
- reaguje na prítomnosť osôb pred pisoármi v osi snímača (cca 200 mm od prednej hrany pisoára) po dobu dlhšiu ako 7,5 s
- dosah snímača k odrazovej fólii do 3 m (možnosť predĺženia dosahu na objednávku)
- k spláchnutiu všetkých pisoárov dôjde po odchode všetkých osôb zo snímanej zóny
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácia s elektronikou pomocou aplikácia Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkového ovládača SLD 03
- automatické spláchnutie po 24 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- povrch matný

Stavebná príprava



- 1 - prírodné napájanie
2 - nerezový kryt s elektronikou
3 - montážna krabica (nerez)
4 - montážna krabica (plast)
5 - odrazová fólia
6 - pisoár
7 - prepojenie elektroniky a ventilu

Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozmery	
▪ plastová krabica	140 x 140 x 75 mm
▪ nerezová krabica s ventilom	145 x 155 x 100 mm
Napájacie napätie	230 V AC/50 Hz
Dosah	0,3 - 3 m
Doporučený pracovný tlak	0,15 - 0,6 MPa
Prietok	70 l/min. pri tlaku 0,15 MPa (inf. údaj)
Vstup vody	prierez min. 32 mm (PN 16) vonkajší závit min. G 1"
Výstup vody	vonkajší závit G 1"

Špecifikácia dodávky

SLP 05KZX - obj. č. 01056

nerezový kryt s elektronikou vrátane modulu Bluetooth, plastová montážna krabica s elektronikou, nerezová montážna krabica so šróbením a elektromagnetickým ventilom, nerezový kryt (na zakrytie krabice s ventilom), odrazová fólia, napájací zdroj

Odporúčané príslušenstvo

SLD 03 - obj. č. 07030
SLA 02 - obj. č. 06020
SLA 30 - obj. č. 06300
APLIKÁCIA SANELA CONTROL

diaľkové ovládanie na nastavenie parametrov
vtoková armatúra s tesnením pre prívod vody do pisoárov so zadným vtokom
odrazová fólia
platená aplikácia Sanela control na stiahnutie v App Store a Google Play