



Technický list




Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (platená aplikácia Sanela control ku stiahnutiu)
- reaguje na prítomnosť osoby pred pisoárom vo vzdialenosti max 0,7 m od snímača po dobu dlhšiu ako 7,5 s
- k spláchnutiu dôjde po odchode osoby zo snímanej zóny
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácia s elektronikou pomocou aplikácia Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkového ovládača SLD 03
- automatické spláchnutie po 24 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- sledovanie stavu batérie
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom
- povrch matný

Stavebná príprava



Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozmer montážnej krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájacie napätie	6 V
Príkon	3 W
Dosah	0,6 - 0,75 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 3/4"
Výstup vody	vonkajší závit G 3/4"

Špecifikácia dodávky

SLP 06K - obj. č. 01062

nerezový kryt s elektronikou vrátane modulu Bluetooth, plastová montážna krabica s šróbením, elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V 2700 mAh

Odporúčané príslušenstvo

SLD 03 - obj. č. 07030
SLA 02 - obj. č. 06020
SLR 02 - obj. č. 08020
SLR 22 - obj. č. 08220

diaľkové ovládanie na nastavenie parametrov
vtoková armatúra s tesnením pre prívod vody do pisoárov so zadným vtokom
rám do sadrokartónu pre pisoár a splachovač, ktorý je umiestnený v priestore nad pisoárom
rám do sadrokartónových konštrukcií, na ukotvenie do zeme a do zadnej steny, na uchytenie keramických pisoárov a nerezových pisoárov (SLPN 07, SLPN 09) a pre splachovače (SLP 02, SLP 06) so senzorom umiestneným nad pisoárom

SLA 36 - obj. č. 06360

APLIKÁCIA SANELA CONTROL

sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh
platená aplikácia Sanela control na stiahnutie v App Store a Google Play