

Technický list



Ilustračné foto

Vlastnosti

- určené do suchých priestorov
- na oddelenie jednotlivých WC kabínok
- zákazková výroba
- steny z drevotrieskových dosiek hr. 18 mm
- kovanie nerez AISI 304
- profily dural elox
- hygienicky nezávadný povrch

Technická špecifikácia

Rozmery	celková výška 2100 mm, šírka kabínok podľa špecifikácie zákazníka, výška medzery od podlahy 150 mm
Výplň stien	drevotriesková doska hr. 18 mm, farba štandardná sivá alebo biela, ďalšie farby za príplatok
Dvere	drevotriesková doska hr. 18 mm, farba štandardná sivá alebo biela, ďalšie farby za príplatok samodovieracie pánty, nerezový zatvárač so signalizáciou voľno/obsadené alebo kľučka s FAB zámkom
Kovanie	nerez AISI 304
Konštrukcia	horný profil a U profil na uchytenie dosiek na stenu dural elox

Špecifikácia dodávky

SLKA 01W18N (číslo zákazky) - obj. č. 40014

súprava dielov na montáž podľa zákazky

Komponenty



U profil na uchytenie
dosiek na stenu (Al elox)



horný rúrkový profil
priemeru 30 mm (nerez),
pri šírke dosky do 60 cm
nemusí byť horný profil
použitý




rektifikačná noha (nerez)



dverová úchytka
do kabínky (nerez)



kľučka s FAB zámkom
(nerez)



zatvárač so signalizáciou
voľno/obsadené (nerez)



samodovieracie pánty
(nerez)



háčik (nerez)



doraz (nerez)