

Technický list



Ilustračné foto

Vlastnosti

- určené do vlhkých priestorov
- na oddelenie jednotlivých spŕch, vrátane dverí aj samostatné priečky
- zákazková výroba
- steny z HPL laminátu 12 mm
- kovanie nerez AISI 304
- profily dural elox
- hygienicky nezávadný povrch

Technická špecifikácia

Rozmery	celková výška 2100 mm, šírka kabínok podľa špecifikácie zákazníka, výška medzery od podlahy 150 mm
Výplň stien	HPL laminát s hrúbkou 12 mm, farba štandardná sivá alebo biela, ďalšie farby za príplatok
Dvere	HPL laminát s hrúbkou 12 mm, štandardná farba sivá alebo biela, ďalšie farby za príplatok, samozatváracie pánty, nerezový zatvárač so signalizáciou voľno/zaneprázdnené alebo kľučka s FAB zámkom
Kovanie	nerez AISI 304
Konštrukcia	U profil na uchytenie dosiek na stenu, eloxovaný dural, horný rúrkový nerezový profil

Špecifikácia dodávky

SLKA 01S12N (číslo objednávky) - obj. č. 40017 súprava dielov na montáž podľa zákazky

Komponenty



U profil na uchytenie
dosiek na stenu (Al elox)



horný rúrkový profil
priemeru 30 mm (nerez),
pri šírke dosky do 60 cm
nemusí byť horný profil
použitý




rektifikačná noha (nerez)



dverová úchytka
do kabínky (nerez)



kľučka s FAB zámkom
(nerez)



zatvárač so signalizáciou
voľno/obsadené (nerez)



samodovieracie pánty
(nerez)



háčik (nerez)



doraz (nerez)