



Ilustračné foto

Vlastnosti

- určené do vlhkých priestorov
- pre oddelenie jednotlivých spŕch, s dverami alebo samostatné prepážky
- zákazková výroba
- steny z laminátu HPL 12 mm
- kovanie nerez AISI 304
- profily dural elox
- hygienicky nezávadný povrch

Technická špecifikácia

Rozmery	celková výška 2020 mm, šírka kabínok podľa špecifikácie zákazníka, výška medzery od podlahy 150 mm
Výplň stien	laminát HPL o hr. 12 mm farba štandardná šedá alebo biela, ďalšie farby za príplatok
Dvere	laminát HPL o hr. 12 mm, samozatváracie pánty, nerezový zatvárač so signalizáciou voľno/obsadené, farba štandardná šedá alebo biela, ďalšie farby za príplatok
Kovanie	nerez AISI 304
Konstrukcia	horný profil U, profil k uchyteniu dosiek na stenu dural elox, horný trubkový nerez profil pre fixáciu samostatných prepážok od šírky 60 cm

Špecifikácia dodávky

SLKA 01S xxxxxxxx (číslo zákazky) - obj. č. 40011 zostava dielov pre montáž podľa zákazky

Komponenty




U profil k uchyteniu dosiek na stenu



Horný profil




Rektifikačná noha



Horný trubkový profil, priemer 30 mm (nerez), do šírky dosky 60 mm nemusí byť horný profil použitý



Dverová úchytka do kabínky



Zavárač so signalizáciou voľno/obsadené



Samozatváracie pánty



Háčik



Doraz