



## Technický list




## Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (platená aplikácia Sanela Control ku stiahnutiu)
- reaguje na prítomnosť osoby pred pisoárom vo vzdialenosti max 0,7 m od snímača po dobu dlhšiu ako 7,5 s
- k spláchnutiu dôjde po odchode osoby zo snímanej zóny
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 s do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácia s elektronikou pomocou aplikácia Sanela Control (Bluetooth) alebo diaľkového ovládača SLD 03
- automatické spláchnutie po 24 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom
- povrch lesklý

## Stavebná príprava



- 1 - prívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážna krabica
- 4 - snímaná oblasť
- 5 - prepojenie s pisoárom
- 6 - prívod napájania
- 7 - pisoár
- 8 - sifón

## Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozmer montážnej krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájacie napätie	24 V DC
Príkion	7 W
Dosah	0,6 - 0,75 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 3/4"
Výstup vody	vonkajší závit G 3/4"

## Špecifikácia dodávky

SLP 02K - obj. č. 01022 nerezový kryt s elektronikou vrátane modulu Bluetooth, plastová montážna krabica so šróbením, elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom

## Odporúčané príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z - obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y - obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z - obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X - obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06 - obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 03 - obj. č. 07030	diaľkové ovládanie na nastavenie parametrov
SLA 02 - obj. č. 06020	vtoková armatúra s tesnením pre prívod vody do pisoárov so zadným vtokom
SLR 07 - obj. č. 08070	montážny rám pre uchytenie montážnych krabíc Sanela
SLR 22 - obj. č. 08220	rám do sadrokartónových konštrukcií, na ukotvenie do zeme a do zadnej steny, na uchytenie keramických pisoárov a nerezových pisoárov (SLPN 07, SLPN 09) a pre splachovače (SLP 02, SLP 06) so senzorom umiestneným nad pisoárom

**APLIKÁCIA SANELA CONTROL** platená aplikácia Sanela Control na stiahnutie v App Store a Google Play