


Radarový splachovač pre pisoár U (Nic) 003459 SLP 99

Vlastnosti




- URČENÝ PRE PISOÁR U (Nic) 003459
- PISOÁR SA MUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENÉ NA ZADNEJ STRANE PISOÁRA)
- SLP 99RS - 24 V DC, predstenová montáž (prívod vody je realizovaný flexi hadičkami)
- SLP 99RZ - 230 V AC, vrátane napájacieho zdroja
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu



SLP 99RS

SLP 99RZ

Stavebná príprava



- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody G 1/2"
- 4* - prívod napájania 24 V DC (SLP 99RS)
- 4 - 230 V AC (SLP 99RZ)
- 6 - otvory pre hmoždinky
- 7 - napájací zdroj SLZ 06 (SLP 99RZ)

Rozmery (mm)	A	B	C	D	E	F	G	K	L
SLP 99 - U	450	355	240	75	25	65	80	195	97

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLP 99RS 24 V DC
- SLP 99RZ 230 V AC/50 Hz

Príkon

- pri napájaní 24 V DC 8 W

Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Prietok

- 18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

Výstup vody

- vonkajší závit G 1/2"
- vnútorný závit G 3/8"

Ilustračné foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Špecifikácia dodávky

- SLP 99RS - obj. č. 11995 radarový splachovač lepený, elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil,
- SLP 99RZ - obj. č. 01995 montážna šablóna (SLP 99RZ), upevňovacia sada (SLP 99RZ), napájací zdroj (SLP 99RZ)

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
- SLD 04 - obj. č. 07040 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
- SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
- SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
- SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny