



SLSN 21

## Vlastnosti



- použitie v zdravotníctve a v priemysle
- používa sa ako zariadenie prvej pomoci pri nehodách spôsobených požiarom, chemikáliami a ďalšími látkami
- ručná očná sprcha s hlavicou v uhle 45 stupňov, prevedenie s plastovým držiakom na stenu
- montáž na stenu

## Technická špecifikácia

Prietok	7 l/min. (inf. údaj)
Pripojenie (vstup)	1/2" flexi hadica
Minimálny dynamický tlak	0,1 MPa
Maximálny dynamický tlak	1 MPa
Teplotný rozsah	5 - 80 °C

## Špecifikácia dodávky

SLSN 21 - obj. č. 92210 očná sprcha, plastový držiak, flexi hadica (1500 mm)



SLSN 21D

## Vlastnosti



- použitie v zdravotníctve a v priemysle
- používa sa ako zariadenie prvej pomoci pri nehodách spôsobených požiarom, chemikáliami a ďalšími látkami
- ručná očná sprcha s hlavicou v uhle 45 stupňov, prevedenie s priechodkou do dosky
- montáž na desku

## Technická špecifikácia

Prietok	7 l/min. (inf. údaj)
Pripojenie (vstup)	1/2" flexi hadica
Minimálny dynamický tlak	0,1 MPa
Maximálny dynamický tlak	1 MPa
Teplotný rozsah	5 - 80 °C

## Špecifikácia dodávky

SLSN 21D - obj. č. 92211 očná sprcha, priechodkou do dosky, flexi hadica (1500 mm)



SLSN 21V

## Vlastnosti



- použitie v zdravotníctve a v priemysle
- používa sa ako zariadenie prvej pomoci pri nehodách spôsobených požiarom, chemikáliami a ďalšími látkami
- ručná očná sprcha s hlavickou, prúd vody zvislo nahor, prevedenie s plastovým držiakom na stenu
- montáž na stenu, prívod vody z druhej strany steny

## Technická špecifikácia

Prietok	7 l/min. (inf. údaj)
Pripojenie (vstup)	1/2" flexi hadica
Minimálny dynamický tlak	0,1 MPa
Maximálny dynamický tlak	1 MPa
Teplotný rozsah	5 - 80 °C

## Špecifikácia dodávky

SLSN 21V - obj. č. 92215 očná sprcha, plastový držiak, flexi hadica (1500 mm)